



項目	仕様		
品番	MKN7761		
電源電圧	AC100 V (50 Hz/60 Hz) 単相2線		
消費電力	5 W以下		
動作温度範囲	-10 °C ~ +50 °C		
最大許容湿度	80 %RH (ただし結露なきこと)		
有線LAN	通信規格	IEEE802.3/IEEE802.3u 対応	
	プロトコル	ECHONET Lite over TCP/IP	
	接続方式	10BASE-T/100BASE-TX 対応	
	コネクタ形状	RJ-45 8極コネクタ	
ポート数	1ポート		
パワーコンディショナ端子	通信方式	RS-485 シリアル通信 (差動二線式半二重通信)	
	結線方式	ねじなし端子 (電線差込式)	
	適用電線	FCPEV線 (φ0.9-1P)	
	最大配線長	30 m	
	接続可能機器 遠隔出力制御対応型 (2015年10月現在)	パワーコンディショナ (屋内用集中型)	2.7kW 4.0kW 5.5kW
	パワーコンディショナ (屋外用集中型)	5.5kW	VBPC255C1以降
	パワーコンディショナ (屋外用マルチストリング型)	4.6kW 5.9kW	VBPC246B2以降 VBPC259B2以降
外形寸法	150 W × 325 H × 111 D (mm)		
質量	1.2 kg		
同梱物	変換ケーブル(1)、変換コネクタ(2)、クランパー(2)、クランパー止め(1)、取扱説明書/施工説明書(保証書付き)(1)		

品番	品名	作成
MKN7761	太陽光用ネットアダプタ (AiSEG 用)	2015/10/1